

Вертикальные Термопластавтоматы Серии V модели 15N- 35T

	Модель	Ед. изм	V2-	V2-S-	V2-SD	V3-R-	V4-	V4-S-	V4-SD	V3-R-		
			15N					35T				
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	20		22		22	25	28			
	Теоретический объем	см ³	25		31		46	59	74			
	Вес впрыска PS	г	23		29		43	59	69			
	Давление впрыска	кг/см ²	2240		1851		2531	1960	1563			
	Скорость впрыска	см ³ /сек	26		31		36	47	58			
	Пластикация	кг/час	7		9		11	15	20			
	Мощность нагрева	кВт	2					3,3				
Узел Сжатия	Усилие сжатия	Тонн	15					35				
	Мин. высота пресс-формы (HxV)	мм	100-150					150-250				
	Ход раскрытия	мм	180					200				
	Просвет	мм	280					350				
	Размер пресс-формы	мм	250 x 150					370 x 210				
	Размер плит (HxV)	мм	380 x200					520 x 360				
	Ход выброса	мм	35					40				
	Сила выброса	тонн	1,8					1,8				
Другие данные	Электрическая мощность	кВт	3,7	3,7	5,6	5,6	5,6	5,6	7,5	7,56		
	Ход стола	мм		220	250			350	350			
	Диаметр стола	мм				580				740		
	Габариты	мм	1,3x1,0x2,6	1,4x0,9x2,6	1,4x1,1x2,4	1,4x1,0x2,4	1,6x1,1x2,5	1,6x1,1x2,9	1,6x1,7x2,9	1,6x1,7x2,9		
	Вес	тонн	0,7	0,84	0,95	1,4	1,7	1,85	2,0	2,4		