

Вертикальные Термопластавтоматы Серии V модели - 200T и 250T

	Модель	Ед. изм	V4-	V4-S-	V4-SD-	V3-R-	V4-	V4-S-	V4-SD-	V3-R-
			200T				250T			
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	45	50	55	55	60	65		
	Теоретический объем	см ³	350	432	523	594	707	830		
	Вес впрыска PS	г	329	406	490	558	664	780		
	Давление впрыска	кг/см ²	2235	1890	1562	2203	1851	1577		
	Скорость впрыска	см ³ /сек	140	172	205	198	235	276		
	Пластикация	кг/час	94	112	135	104	125	146		
Узел Сжатия	Мощность нагрева	кВт	11,6				15			
	Усилие сжатия	Тонн	200				250			
	Мин. высота пресс-формы (HxV)	мм	300-400				300-400			
	Ход раскрытия	мм	350				400			
	Просвет	мм	650				700			
	Размер пресс-формы	мм	730 x 410				800 x 450			
	Размер плит (HxV)	мм	1040 x 700				1100 x 740			
	Ход выброса	мм	75				100			
	Сила выброса	тонн	4,6				4,6			
Другие данные	Электрическая мощность	кВт	22,4	22,4	29,8	29,8	29,8	29,8	37,3	37,3
	Ход стола	мм		700	750			750	780	
	Диаметр стола	мм				1590				1800
	Габариты	мм	2,2x1,7x4,1	2,4x1,7x4,2	2,4x2,3x4,3	2,4x2,3x4,4	2,2x1,7x4,5	2,5x1,8x4,6	2,5x2,4x4,6	2,5x2,4x4,6
	Вес	тонн	9	9,6	11	11,8	11	11,8	13,3	14